

Houghton Macron 2425S-8

Slip- och skärolja

Macron 2425S-8 är en ej vattenblandbar skärolja som är baserad på väl raffinerad mineralolja samt en speciell kombination av smörjförbättrande fetoljor och fosforadditiv. Produkten har mild lukt och ljus gulaktig färg.

Applikationer

Macron 2425S-8 är en skär- och slipolja med smörjförbättrande tillsatser (EP-tillsatser). Tillsatsmedlen är valda för att ge oljan mycket god smörjförmåga och högsta prestanda. Därigenom erhålls lågt verktygsslitage och utmärkt ytfinish på bearbetade detaljer. P.g.a. dess ljusa färg är slipprocessen lätt att följa.

- Slipning:

Rekommenderas för slipning i de flesta material med såväl keramiska slipskivor som skivor av diamant och bornitrid. Passa speciellt för slipning av raka, koniska och spiralskurna kuggjul i legerade stål. Rekommenderas av ledande slipmaskintillverkare.

- Skärande bearbetning

Rekommenderas för t ex automatsvarvning där flera olika material bearbetas. Mycket bra för hening där lite extra smörjning efterfrågas. Produkten missfärgar inte icke-järn eller lättmetaller.

Lagring

Macron 2425S-8 ska lagras frostfritt och inte vid för hög temperatur. Rekommenderad lagringstemperatur är +5 till +35°C.

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Univar representant.

Hälsa och säkerhet

För detaljerad information hänvisar vi till produktens Säkerhetsdatablad (www.univarlubricants.se / produktinformation).

Värna miljön

Använd olja ska omhändertas av en godkänd miljöstation. Håll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

	Viskositet, (mm ² /s) +40°C	Flampunkt °C	Koppar korrosion ASTM D 130	Densitet °C, kg/l
Macron 2425S-8	8,5	160	3a	0,840

