

Houghton Macron 2429S-8

Slip- och skärolja

Macron 2429S-8 är en högpresterande slipolja för slipning med keramisk skiva, diamantskiva eller CBN-skiva på de flesta material inklusive hårdmetall.

Produkten är baserad på väl raffinerad mineralolja samt en speciell kombination av smörjförbättrande fetoljor och fosforadditiv. Produkten har mild lukt och ljus gulaktig färg.

Applikationer

Macron 2429S-8 är en slipolja med smörjförbättrande tillsatser. Tillsatsmedlen är valda för att ge oljan mycket god smörjförmåga och högsta prestanda.

Slipning Rekommenderas för slipning i de flesta material med såväl keramiska slipskivor som skivor av diamant och CBN. Smörjtillstaserna kommer mest till sin rätt vid slipning av mer krävande material, men produkten är även användbar på gulmetaller och Magnesium.

Skärande bearbetning

Rekommenderas för t ex enklare automatsvarvning där flera olika material bearbetas. Produkten missfärgar inte icke-järn eller lättmetaller.

Lagring

Macron 2429S-8 ska lagras frostfritt och inte vid för hög temperatur. Rekommenderad lagringstemperatur är +5 till +35°C.

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Univar representant.

Hälsa och säkerhet

För detaljerad information hänvisar vi till produktens Säkerhetsdatablad (www.univarlubricants.se / produktinformation).

Värna miljön

Använd olja ska omhändertas av en godkänd miljöstation. Håll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

	Viskositet, (mm ² /s) +40°C	Flampunkt °C	Koppar korrosion ASTM D 130	Densitet °C, kg/l
Macron 2429S-8	7,5	165	1b	0,815

